

Trapano fresa mod Torello 40

<https://www.konzusrls.com/trapani-a-colonna-nuovi>



Trapano fresa 40

Capacità di foratura massima 40 mm Capacità di maschiatura massima M 18 - M 20 ghisa

Cono mandrino CM. 4

Corsa canotto mandrino 130 mm

Giri mandrino 75 - 3200 rpm

Numero di velocità 12

Diametro colonna 115 mm

Distanza mandrino - tavola 715 (610)

Distanza mandrino - base 1180 mm

Dimensioni tavola 600 x 190 mm

Corsa di lavoro 370 x 190 (TC) mm

Dimensione base 650 x 450 mm

Potenza motore 1,1 / 1,5 kW

Peso 395 kg

Dimensioni imballo 800 x 600 x 1900

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore.



Drill cutter 40

Maximum drilling capacity 40 mm

Maximum tapping capacity M 18 - M 20 cast iron

Spindle taper CM. 4

Spindle stroke 130 mm

Spindle revolutions 75 - 3200 rpm

Number of speeds 12

Column diameter 115 mm

Distance spindle - table 715 (610) Distance spindle - base 1180 mm

Table dimensions 600 x 190 mm Working stroke 370 x 190 (TC) mm

Base dimension 650 x 450 mm

Motor power 1.1 / 1.5 kW

Weight 395kg

Packing dimensions 800 x 600 x 1900

N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer.



Bohrer 40
Maximale Bohrleistung 40 mm
Maximale Abstichleistung M 18 - M 20 Gusseisen
Spindelkonus CM. 4
Spindelhub 130 mm
Spindeldrehzahl 75 - 3200 U/min
Anzahl der Geschwindigkeiten 12 Säulendurchmesser 115 mm

Distanz Spindel - Tisch 715 (610)
Abstand Spindel - Basis 1180 mm
Tischabmessungen 600 x 190 mm
Arbeitshub 370 x 190 (TC) mm
Grundmaß 650 x 450 mm
Motorleistung 1,1 / 1,5 kW
Gewicht 395 kg
Verpackungsmaße 800 x 600 x 1900
Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und kann nach Ermessen des Herstellers modifiziert werden.



Cortador de taladro 40
Capacidad máxima de perforación 40 mm
Capacidad máxima de roscado M 18 - M 20 hierro fundido
Cono del husillo CM. 4
Carrera del husillo 130 mm
Revoluciones del husillo 75 - 3200 rpm Número de velocidades 12
Diámetro de columna 115 mm

Distancia husillo - mesa 715 (610)
Distancia husillo - base 1180 mm
Dimensiones de la mesa 600 x 190 mm
Carrera de trabajo 370 x 190 (TC) mm
Dimensiones de la base 650 x 450 mm
Potencia motor 1,1 / 1,5 kW
Peso 395kg
Dimensiones del embalaje 800 x 600 x 1900
nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y puede ser modificado a discreción del fabricante.



Fraise perceuse 40
Capacité de perçage maximale 40 mm Capacité maximale de taraudage M 18 - M 20 fonte
Cône de broche CM. 4
Course de la broche 130 mm
Tours de broche 75 - 3200 tr/min
Nombre de vitesses 12
Diamètre colonne 115 mm

Distance broche - tableau 715 (610)
Distance broche - base 1180 mm
Dimensions du tableau 600 x 190 mm
Course de travail 370 x 190 (TC) mm
Dimensions du socle 650 x 450 mm
Puissance moteur 1,1 / 1,5 kW
Poids 395kg
Dimensions de l'emballage 800 x 600 x 1900
N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peut être modifié à la discrétion du fabricant.



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

konzu s.r.l.s.
Tel. 392-7573175
www.konzusrls.com
E-mail: konzusrl@gmail.com

Macchinario conforme normative CE