



Visualizzatore di quote a 2 assi
Viewer of 2 axis dimensions
Visualiseur de dimensions 2 axes
Visor de cotas de 2 ejes
Betrachter von 2-Achsen-Dimensionen



Tornio parallelo mod Galileo

Volteggio sul banco 660 mm
Volteggio sul carro 440 mm
Volteggio nell'incavo 900 x 250 mm
Distanza punte 2000/3000 mm
Larghezza banco 400
Mandrino Cam Lock 8
Foro mandrino 105 mm
Velocità mandrino 26 - 1600 rpm

AVANZAMENTI

Passo vite madre 12 mm
Avanzamento longitudinale 25, 0,022 - 0,74 mm/giro
Avanzamento trasversale 25, 0,044 - 1,48 mm/giro
Gamma filettatura pollici 54, 7/16 - 80"

Gamma filettatura metriche 54, 0,45 - 120 mm

Vite diam. (mm) 40 mm

Vite passo (mm) 12 mm

CONTROPUNTA

Contropunta cono CM5

Contropunta corsa canotto 235

Contropunta diametro canotto 90 mm

Contropunta regolazione (mm) +/- 10mm

MOTORE

Potenza motore (kw) 7,5 kW

Motore pompa (kw) 0,09

PESO E DIMENSIONI

Peso 3200 - 4000 kg

Dimensioni (lxpxh) 3400 x 1250 x 1595 mm

Autocentrante 3 griffe

Lunetta fissa e a seguire

Freno d'emergenza a pedale

Torretta rapida tipo italiano

Frizione meccanica

Visualizzatore di quote a 2 assi

Avanzamenti rapidi

Macchinario nuovo conforme a normative CE

Macchina nuova con garanzia

Visionabile presso i nostri magazzini associati

Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa

A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore



Parallel lathe mod Galileo

Vault on the bench 660 mm

Vault on the carriage 440 mm

Vaulting in the recess 900 x 250 mm

Center distance 2000/3000 mm

Bank width 400

Cam Lock 8 chuck

Spindle hole 105 mm

Spindle speed 26 - 1600 rpm

ADVANCEMENTS

Lead screw pitch 12 mm

Longitudinal feed 25, 0.022 - 0.74 mm/rev

Cross feed 25, 0.044 - 1.48mm/rev

Thread range inch 54, 7/16 - 80"

Metric Thread Range 54, 0.45 - 120mm

screw diam. (mm) 40mm

Pitch screw (mm) 12 mm

TAILSTOCK

CM5 taper tailstock

Race quill tailstock 235

Tailstock quill diameter 90 mm

Tailstock adjustment (mm) +/- 10mm

MOTOR

Engine power (kw) 7.5 kW

Pump motor (kw) 0.09

WEIGHT AND SIZE

Weight 3200 - 4000 kg

Dimensions (lxpxh) 3400 x 1250 x 1595 mm

Self-centering 3 jaws

Fixed bezel and following

Foot operated emergency brake

Italian type rapid turret

Mechanical clutch

Viewer of 2 axis dimensions

Fast forwards

New machinery compliant with CE regulations

New machine with warranty

Viewable at our associated warehouses

Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe

Available for any information without obligation

N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer



Paralleldrehmaschine Mod Galileo
 Gewölbe auf der Bank 660 mm
 Gewölbe auf dem Wagen 440 mm
 Gewölbe in der Nische 900 x 250 mm
 Achsabstand 2000/3000 mm
 Bankbreite 400
 Spannfutter Cam Lock 8
 Spindel Loch 105 mm
 Spindeldrehzahl 26 - 1600 U/min
FORTSCHRITTE
 Spindelsteigung 12 mm
 Längsvorschub 25, 0,022 - 0,74 mm/U
 Quervorschub 25, 0,044 - 1,48 mm/U
 Gewindebereich Zoll 54, 7/16 - 80"
 Metrischer Gewindebereich 54, 0,45 - 120 mm
 Schraubendurchm. (Millimeter) 40mm
 Steigungsschraube (mm) 12 mm
REITSTOCK
 Reitstock mit CM5-Kegel
 Rennpinole Reitstock 235
 Reitstockpinolendurchmesser 90 mm
 Reitstockverstellung (mm) +/- 10mm

MOTOR

Motorleistung (kW) 7,5 kW
 Pumpenmotor (kw) 0,09
GEWICHT UND GRÖSSE
 Gewicht 3200 - 4000 kg
 Abmessungen (LxPxH) 3400 x 1250 x 1595 mm
 Selbstzentrierende 3 Backen
 Feste Lünette und folgende
 Fußbetätigte Notbremse
 Schnellturm italienischer Art
 Mechanische Kupplung
 Betrachter von 2-Achsen-Dimensionen
 Schneller Vorlauf
 Neue Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen
 Neue Maschine mit Garantie
 Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
 Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa
 Verfügbar für alle Informationen unverbindlich
 Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden



Torno paralelo mod Galileo
 Bóveda sobre banco 660 mm
 Bóveda sobre carro 440 mm
 Bóveda en el hueco 900 x 250 mm
 Distancia entre ejes 2000/3000 mm
 Ancho de banco 400
 Mandril Cam Lock 8
 Agujero del husillo 105 mm
 Velocidad del husillo 26 - 1600 rpm
AVANCES
 Paso de husillo 12 mm
 Avance longitudinal 25, 0,022 - 0,74 mm/rev
 Avance transversal 25, 0,044 - 1,48 mm/rev
 Gama de roscas pulgadas 54, 7/16 - 80"
 Rango de rosca métrica 54, 0,45 - 120 mm
 diámetro del tornillo (mm) 40mm
 Tornillo de paso (mm) 12 mm
CONTRAPUNTO
 Contrapunto cónico CM5
 Contrapunto Race Quill 235
 Diámetro de la caña del contrapunto 90 mm
 Ajuste del contrapunto (mm) +/- 10 mm

MOTOR

Potencia del motor (kw) 7,5 kW
 Motor bomba (kw) 0,09
PESO Y TAMAÑO
 Peso 3200 - 4000 kg
 Dimensiones (lpxh) 3400 x 1250 x 1595 mm
 Autocentrante 3 mordazas
 Bisel fijo y siguiente
 Freno de emergencia de pie
 Torreta rápida tipo italiano
 Embrague mecánico
 Visor de cotas de 2 ejes
 Avance rápido
 Maquinaria nueva conforme a la normativa CE
 maquina nueva con garantía
 Visible en nuestros almacenes asociados
 Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa
 Disponible para cualquier información sin compromiso
 nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.



Tour parallèle mod Galileo
 Voûte sur le banc 660 mm
 Voûte sur chariot 440 mm
 Voûte en niche 900 x 250 mm
 Entraxe 2000/3000 mm
 Largeur banc 400
 Mandrin Cam Lock 8
 Trou de broche 105 mm
 Vitesse de broche 26 - 1600 tr/min
PROGRÈS
 Pas de vis mère 12 mm
 Avance longitudinale 25, 0,022 - 0,74 mm/tour
 Alimentation croisée 25, 0,044 - 1,48 mm/tour
 Plage de filetage pouces 54, 7/16 - 80"
 Gamme de filetage métrique 54, 0,45 - 120 mm
 vis diam. (mm) 40mm
 Pas de vis (mm) 12 mm
POUPÉE MOBILE
 Contre-pointe conique CM5
 Contre-poupée Race Quill 235
 Fourreau contre-pointe diamètre 90 mm
 Réglage de la poupée mobile (mm) +/- 10mm

MOTEUR

Puissance moteur (kw) 7,5 kW
 Moteur de pompe (kw) 0,09
POIDS ET TAILLE
 Poids 3200 - 4000 kg
 Dimensions (lpxh) 3400 x 1250 x 1595 mm
 3 mors autocentrants
 Lunette fixe et suivantes
 Frein d'urgence au pied
 Tourelle rapide de type italien
 Embrayage mécanique
 Visualiseur de dimensions 2 axes
 Avance rapide
 Nouvelles machines conformes à la réglementation CE
 Machine neuve avec garantie
 Visible dans nos entrepôts associés
 Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe
 Disponible pour tout renseignement sans engagement
 N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
 Think green: please consider the environment before printing.

konzu s.r.l.s.**Tel. 392-7573175****www.konzusrls.com****E-mail: konzusrl@gmail.com****Macchinario conforme normative CE**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sarete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.