

# Tornio parallelo Galileo mod EL 230 x 1500

<https://www.konzusrls.com/torni-paralleli-nuovi>



Visualizzatore di quote a 2 assi  
Viewer of 2 axis dimensions  
Visualiseur de dimensions 2 axes  
Visor de cotas de 2 ejes  
Betrachter von 2-Achsen-Dimensionen



## Tornio parallelo Galileo mod EL 230 x 1500

Volteggio sul banco 460 mm  
Volteggio sul carro 274 mm  
Volteggio nell'incavo 690 x 250 mm  
Distanza punte 1500 mm  
Larghezza banco 300 mm  
**TESTA**  
Mandrino Cam Lock 6  
Foro mandrino 58 mm  
Gamma velocità 25 - 2000 rpm  
**AVANZAMENTI**  
Passo vite madre -  
Avanzamento longitudinale 0,05 - 1,7 mm/giro  
Avanzamento trasversale 0,025 - 0,85 mm/giro  
Filettatura metrica 0,2 - 14  
Filettatura in pollici 2 - 112 TPI  
**CONTROPUNTA**  
Diametro canotto 50 mm  
Cono CM4  
Corsa canotto 120 mm

## MOTORE

Motore principale 4 - 5,5 kW  
**PESO E DIMENSIONI**  
Peso macchinario 2120 kg  
Dimensioni ingombro L 2760 mm x l 1030 mm x h 1500 mm  
Autocentrante 3 griffe  
lunetta fissa e a seguire  
Freno d'emergenza a pedale  
Torretta rapida italiana + 4 portautensili  
Visualizzatore di quote a 2 assi  
Impianto di refrigerazione  
Lampada alogena  
Macchinario nuovo conforme a normative CE  
Macchina nuova con garanzia  
Visionabile presso i nostri magazzini associati  
Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa  
A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno  
N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore



## Parallel lathe Galileo mod EL 230 x 1500

Vault on the bench 460 mm  
Vault on the carriage 274 mm  
Vault in the recess 690 x 250 mm  
Center distance 1500 mm  
Bench width 300 mm  
**HEAD**  
Cam Lock 6 chuck  
Spindle hole 58 mm  
Speed range 25 - 2000rpm  
**ADVANCEMENTS**  
lead screw pitch -  
Longitudinal feed 0.05 - 1.7 mm/rev  
Transverse feed 0.025 - 0.85 mm/rev  
Metric thread 0.2 - 14  
Inch thread 2 - 112 TPI  
**TAILSTOCK**  
Sleeve diameter 50 mm  
CM4 cone  
Quill stroke 120 mm

## MOTOR

Main motor 4 - 5.5 kW  
**WEIGHT AND SIZE**  
Machine weight 2120 kg  
Overall dimensions L 2760 mm x l 1030 mm x h 1500 mm  
Self-centering 3 jaws  
fixed bezel and to follow  
Foot operated emergency brake  
Italian rapid turret + 4 tool holders  
Viewer of 2 axis dimensions  
Refrigeration plant  
Halogen lamp  
New machinery compliant with CE regulations  
New machine with warranty  
Viewable at our associated warehouses  
Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe  
Available for any information without obligation  
N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer

**Paralleldrehmaschine Galileo mod EL 230 x 1500**

Gewölbe auf der Bank 460 mm  
 Gewölbe auf dem Wagen 274 mm  
 Gewölbe in der Nische 690 x 250 mm  
 Achsabstand 1500 mm  
 Bankbreite 300 mm  
**KOPF**  
 Spannfutter Cam Lock 6  
 Spindel Loch 58 mm  
 Drehzahlbereich 25 - 2000 U/min  
**FORTSCHRITTE**  
 Spindelsteigung -  
 Längsvorschub 0,05 - 1,7 mm/U  
 Quervorschub 0,025 - 0,85 mm/U  
 Metrisches Gewinde 0,2 - 14  
 Zollgewinde 2 - 112 TPI  
**REITSTOCK**  
 Hülsendurchmesser 50 mm  
 CM4 Kegel  
 Pinolenhub 120 mm

**MOTOR**

Hauptmotor 4 - 5,5 kW  
**GEWICHT UND GRÖSSE**  
 Maschinengewicht 2120 kg  
 Gesamtabmessungen L 2760 mm x L 1030 mm x H 1500 mm  
 Selbstzentrierende 3 Backen  
 feste Lünette und folgen  
 Fußbetätigte Notbremse  
 Italienischer Schnellrevolver + 4 Werkzeughalter  
 Betrachter von 2-Achsen-Dimensionen  
 Kälteanlage  
 Halogenlampe  
 Neue Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen  
 Neue Maschine mit Garantie  
 Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern  
 Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa  
 Verfügbar für alle Informationen unverbindlich  
 Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden

**Torno paralelo Galileo mod EL 230 x 1500**

Bóveda sobre banco 460 mm  
 Bóveda sobre carro 274 mm  
 Bóveda en el hueco 690 x 250 mm  
 Distancia entre ejes 1500 mm  
 Ancho de banco 300 mm  
**CABEZA**  
 Mandril Cam Lock 6  
 Agujero del husillo 58 mm  
 Rango de velocidad 25 - 2000rpm  
**AVANCES**  
 paso de husillo -  
 Avance longitudinal 0,05 - 1,7 mm/rev  
 Avance transversal 0,025 - 0,85 mm/rev  
 Rosca métrica 0.2 - 14  
 Rosca en pulgadas 2 - 112 TPI  
**CONTRAPUNTO**  
 Diámetro de la manga 50 mm  
 cono CM4  
 Carrera de la pluma 120 mm

**MOTOR**

Motor principal 4 - 5,5 kW  
**PESO Y TAMAÑO**  
 Peso de la máquina 2120 kg  
 Dimensiones totales L 2760 mm x L 1030 mm x h 1500 mm  
 Autocentrante 3 mordazas  
 bisel fijo y seguir  
 Freno de emergencia de pie  
 Torreta rápida italiana + 4 portaherramientas  
 Visor de cotas de 2 ejes  
 Planta de refrigeración  
 Lámpara halógena  
 Maquinaria nueva conforme a la normativa CE  
 máquina nueva con garantía  
 Visible en nuestros almacenes asociados  
 Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa  
 Disponible para cualquier información sin compromiso  
 nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.

**Tour parallèle Galileo mod EL 230 x 1500**

Voûte sur le banc 460 mm  
 Voûte sur chariot 274 mm  
 Voûte dans la niche 690 x 250 mm  
 Entraxe 1500 mm  
 Largeur banc 300 mm  
**TÊTE**  
 Mandrin Cam Lock 6  
 Trou de broche 58 mm  
 Plage de vitesse 25 - 2000rpm  
**PROGRÈS**  
 pas de la vis mère -  
 Avance longitudinale 0,05 - 1,7 mm/tr  
 Avance transversale 0,025 - 0,85 mm/tr  
 Filetage métrique 0.2 - 14  
 Filetage en pouces 2 - 112 TPI  
**POUPÉE MOBILE**  
 Diamètre du manchon 50 mm  
 Cône CM4  
 Course du fourreau 120 mm

**MOTEUR**

Moteur principal 4 - 5,5 kW  
**POIDS ET TAILLE**  
 Poids machine 2120 kg  
 Dimensions hors tout L 2760 mm x l 1030 mm x h 1500 mm  
 3 mors autocentrants  
 lunette fixe et à suivre  
 Frein d'urgence au pied  
 Tourelle rapide italienne + 4 porte-outils  
 Visualiseur de dimensions 2 axes  
 Usine de réfrigération  
 Lampe halogène  
 Nouvelles machines conformes à la réglementation CE  
 Machine neuve avec garantie  
 Visible dans nos entrepôts associés  
 Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe  
 Disponible pour tout renseignement sans engagement  
 N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
 Think green: please consider the environment before printing.

**konzu s.r.l.s.****Tel. 392-7573175****www.konzusrls.com****E-mail: konzusrl@gmail.com****Macchinario conforme normative CE**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sarete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.