

Trapano a ingranaggi Torello 45

<https://www.konzurl.com/trapani-a-colonna-nuovi>



Trapano a ingranaggi Torello 45
Capacità di foratura massima 45 mm
Capacità di maschiatura massima M 20 - M 24 ghisa
Cono mandrino CM. 4
Corsa canotto mandrino 180 mm
Giri mandrino 50 - 1450 rpm
Distanza asse mandrino-colonna 350 mm
Distanza naso mandrino-tavola 770 mm
Distanza naso mandrino-base 1.320 mm
Dimensioni tavola 560 x 385 mm
Dimensione della base 730 - 405 mm
Potenza motore 1,1 - 1,5 kW
Peso macchinario 640 kg
Dimensioni ingombro l 1100 mm x L 610 mm x h 2270 mm

Apparecchiatura per maschiare con micro
Motore a due velocità 1,1 Kw - 1,5 Kw
Selettore senso di rotazione mandrino
Cremaiera sulla colonna
Discesa automatica
Lampada alogena
Testa ad ingranaggi
Impianto refrigerante
Macchinario nuovo conforme a normative CE
Macchina nuova con garanzia
Visionabile presso i nostri magazzini associati
Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa
A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno
N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore



Torello 45 gear drill
Maximum drilling capacity 45 mm
Maximum tapping capacity M 20 - M 24 cast iron
Spindle taper CM. 4
Spindle stroke 180 mm
Spindle revolutions 50 - 1450 rpm
Spindle-column axis distance 350 mm
Spindle nose-table distance 770 mm
Spindle nose-base distance 1,320 mm
Table dimensions 560 x 385 mm
Base dimension 730 - 405 mm
Motor power 1.1 - 1.5 kW
Machine weight 640 kg
Overall dimensions l 1100 mm x W 610 mm x h 2270 mm

Micro tapping equipment
Two-speed motor 1.1 Kw - 1.5 Kw
Spindle rotation direction selector
Rack on column
Automatic descent
Halogen lamp
Gear head
Refrigerant system
New machinery compliant with CE regulations
New machine with warranty
Viewable at our associated warehouses
Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe
Available for any information without obligation
N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer



Getriebebohrmaschine Torello 45
 Maximale Bohrleistung 45 mm
 Maximale Abstichleistung M 20 - M 24 Gusseisen
 Spindelkonus CM. 4
 Spindelhub 180 mm
 Spindeldrehzahl 50 - 1450 U/min
 Achsabstand Spindel-Säule 350 mm
 Abstand Spindel-nase-Tisch 770 mm
 Spindel-nase-Grundabstand 1.320 mm
 Tischabmessungen 560 x 385 mm
 Basismaß 730 - 405 mm
 Motorleistung 1,1 - 1,5 kW
 Maschinengewicht 640 kg
 Gesamtabmessungen L 1100 mm x B 610 mm x H 2270 mm

Ausrüstung zum Mikroschneiden
 Motor mit zwei Geschwindigkeiten 1,1 kW - 1,5 kW
 Drehrichtungswähler der Spindel
 Gestell auf Säule
 Automatischer Abstieg
 Halogenlampe
 Getriebekopf
 Kältemittelsystem
 Neue Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen
 Neue Maschine mit Garantie
 Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
 Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa
 Verfügbar für alle Informationen unverbindlich
 Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden



Taladro de engranajes Torello 45
 Capacidad máxima de perforación 45 mm
 Capacidad máxima de roscado M 20 - M 24 hierro fundido
 Cono del husillo CM. 4
 Carrera del husillo 180 mm
 Revoluciones del husillo 50 - 1450 rpm
 Distancia eje husillo-columna 350 mm
 Distancia entre la mesa y la nariz del husillo 770 mm
 Distancia punta-base husillo 1.320 mm
 Dimensiones de la mesa 560 x 385 mm
 Dimensión base 730 - 405 mm
 Potencia del motor 1,1 - 1,5 kW
 Peso de la máquina 640 kg
 Dimensiones totales largo 1100 mm x ancho 610 mm x alto 2270 mm

Equipo de micro roscado
 Motor dos velocidades 1,1 Kw - 1,5 Kw
 Selector de dirección de rotación del husillo
 Estantería sobre columna
 Descenso automático
 Lámpara halógena
 cabeza de engranaje
 Sistema refrigerante
 Maquinaria nueva conforme a la normativa CE
 maquina nueva con garantía
 Visible en nuestros almacenes asociados
 Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa
 Disponible para cualquier información sin compromiso
 nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.



Perceuse à engrenage Torello 45
 Capacité de perçage maximale 45 mm
 Capacité maximale de taraudage M 20 - M 24 fonte
 Cône de broche CM. 4
 Course de la broche 180 mm
 Tours de broche 50 - 1450 tr/min
 Distance axe broche-colonne 350 mm
 Distance broche-table 770 mm
 Distance nez-base de broche 1 320 mm
 Dimensions du tableau 560 x 385 mm
 Dimension du socle 730 - 405 mm
 Puissance moteur 1,1 - 1,5 kW
 Poids machine 640 kg
 Dimensions hors tout l 1100 mm x l 610 mm x h 2270 mm

Matériel de micro-taraudage
 Moteur à deux vitesses 1,1 Kw - 1,5 Kw
 Sélecteur de sens de rotation de la broche
 Rack sur colonne
 Descente automatique
 Lampe halogène
 Tête d'engrenage
 Système réfrigérant
 Nouvelles machines conformes à la réglementation CE
 Machine neuve avec garantie
 Visible dans nos entrepôts associés
 Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe
 Disponible pour tout renseignement sans engagement
 N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
 Think green: please consider the environment before printing.

konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

www.konzusrls.com

E-mail: konzusrl@gmail.com

Macchinario conforme normative CE

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sarete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.