



TRAPANO FRESA MOD TORELLO 40 TC

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD



N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

CARATTERISTICHE MACCHINARIO

CAPACITÀ DI FORATURA MASSIMA	40 MM	APPARECCHIATURA PER MASCHIARE CON MICRO
CAPACITÀ DI MASCHIATURA MASSIMA	M 18 - M 20 GHISA	MOTORE A DUE VELOCITÀ 1,1 KW - 1,5 KW
CONO MANDRINO	CM. 4	SELETTORE SENSO DI ROTAZIONE MANDRINO
CORSA CANOTTO MANDRINO	130 MM	CREMAGLIERA SULLA COLONNA
GIRI MANDRINO	75 - 3200 RPM	LAMPADA ALOGENA
NUMERO DI VELOCITÀ	12	TESTA AD INGRANAGGI
DIAMETRO COLONNA	115 MM	IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE
DISTANZA MANDRINO - TAVOLA	715 (610)	MACCHINARIO CONFORME NORMATIVE CE
DISTANZA MANDRINO - BASE	1180 MM	
DIMENSIONI TAVOLA	600 X 190 MM	
CORSA DI LAVORO	370 X 190 (TC) MM	
DIMENSIONE BASE	650 X 450 MM	
POTENZA MOTORE	1,1 / 1,5 KW	
PESO MACCHINARIO	395 KG	
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO	L 800 MM X L 600 MM X H 1900 MM	RICHIEDI UN PREVENTIVO

MILLING DRILL MOD TORELLO 40 TC

STANDARD EQUIPMENT



N.B. The data shown are not binding and may be changed at the manufacturer's discretion.

MACHINE FEATURES

MAXIMUM DRILLING CAPACITY	40 MM	TAPPING EQUIPMENT WITH MICRO
MAXIMUM TAPPING CAPACITY	M 18 - M 20 CAST IRON	TWO-SPEED MOTOR 1.1 KW - 1.5 KW
SPINDLE TAPER	CM. 4	SPINDLE ROTATION DIRECTION SELECTOR
SPINDLE SLEEVE STROKE	130 MM	RACK ON COLUMN
SPINDLE REVOLUTIONS	75 - 3200 RPM	HALOGEN LAMP
NUMBER OF SPEEDS	12	GEAR HEAD
COLUMN DIAMETER	115 MM	COOLING SYSTEM
SPINDLE - TABLE DISTANCE	715 (610)	MACHINERY COMPLYING WITH CE REGULATIONS
SPINDLE TO BASE DISTANCE	1180 MM	
TABLE DIMENSIONS	600 X 190 MM	
WORKING STROKE	370 X 190 (TC) MM	
BASE SIZE	650 X 450 MM	
MOTOR POWER	1.1 / 1.5 KW	
MACHINE WEIGHT	395 KG	
OVERALL MACHINE DIMENSIONS	L 800 MM X W 600 MM X H 1900 MM	Request a quote

FRÄSBOHRER MOD TORELLO 40 TC

STANDARD AUSSTATTUNG



N.B. Die angegebenen Daten sind nicht verbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden.

MASCHINENMERKMALE

MAXIMALE BOHRLEISTUNG	40 MM	GEWINDESCHNEIDEINRICHTUNG MIT MIKRO
MAXIMALE GEWINDEKAPAZITÄT	M 18 - M 20 GUSSEISEN	ZWEISTUFIGER MOTOR 1,1 KW - 1,5 KW
SPINDELKONUS	CM. 4	WAHL DER DREHRICHTUNG DER SPINDEL
HUB DER SPINDELPINOLE	130 MM	GESTELL AUF SÄULE
UMDREHUNGEN DER SPINDEL	75 - 3200 U/MIN	HALOGENLAMPE
ANZAHL DER DREHZAHLEN	12	GETRIEBEKOPF
DURCHMESSER DER SÄULE	115 MM	KÜHLSYSTEM
ABSTAND SPINDEL - TISCH	715 (610)	MASCHINEN, DIE DEN CE-VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN
ABSTAND SPINDEL - BASIS	1180 MM	
ABMESSUNGEN DES TISCHES	600 X 190 MM	
ARBEITSHUB	370 X 190 (TC) MM	
GRÖSSE DER BASIS	650 X 450 MM	
LEISTUNG DES MOTORS	1,1 / 1,5 KW	
GEWICHT DER MASCHINE	395 KG	
GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	L 800 MM X B 600 MM X H 1900 MM	Angebot anfordern

FRESADORA MOD TORELLO 40 TC

EQUIPAMIENTO DE SERIE



N.B. Los datos indicados no son vinculantes y pueden modificarse a discreción del fabricante.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

CAPACIDAD MÁXIMA DE TALADRADO	40 MM	EQUIPO DE ROSCADO CON MICRO
CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO	M 18 - M 20 HIERRO FUNDIDO	MOTOR DE DOS VELOCIDADES 1,1 KW - 1,5 KW
CONICIDAD DEL HUSILLO	CM. 4	SELECTOR DEL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL HUSILLO
CARRERA DEL CASQUILLO DEL HUSILLO	130 MM	CREMALLERA SOBRE COLUMNA
REVOLUCIONES DEL HUSILLO	75 - 3200 RPM	LÁMPARA HALÓGENA
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	CABEZAL DE ENGRANAJE
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	115 MM	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
DISTANCIA HUSILLO - MESA	715 (610)	MAQUINARIA CONFORME A LA NORMATIVA CE
DISTANCIA HUSILLO - BASE	1180 MM	
DIMENSIONES DE LA MESA	600 X 190 MM	
CARRERA DE TRABAJO	370 X 190 (TC) MM	
TAMAÑO DE LA BASE	650 X 450 MM	
POTENCIA DEL MOTOR	1,1 / 1,5 KW	
PESO DE LA MÁQUINA	395 KG	
DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA	L 800 MM X W 600 MM X H 1900 MM	Solicitar presupuesto

FRAISE MOD TORELLO 40 TC

ÉQUIPEMENT STANDARD



N.B. Les données fournies ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

CAPACITÉ MAXIMALE DE PERÇAGE	40 MM	EQUIPEMENT DE TARAUDAGE AVEC MICRO
CAPACITÉ MAXIMALE DE TARAUDAGE	M 18 - M 20 FONTE	MOTEUR À DEUX VITESSES 1,1 KW - 1,5 KW
CONICITÉ DE LA BROCHE	CM. 4	SÉLECTEUR DE SENS DE ROTATION DE LA BROCHE
COURSE DE LA DOUILLE DE LA BROCHE	130 MM	RACK SUR COLONNE
TOURS DE LA BROCHE	75 - 3200 TR/MIN	LAMPE HALOGÈNE
NOMBRE DE VITESSES	12	TÊTE D'ENGRENAGE
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	115 MM	SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
DISTANCE BROCHE - TABLE	715 (610)	MACHINES CONFORMES AUX NORMES CE
DISTANCE BROCHE - BASE	1180 MM	
DIMENSIONS DE LA TABLE	600 X 190 MM	
COURSE DE TRAVAIL	370 X 190 (TC) MM	
TAILLE DE LA BASE	650 X 450 MM	
PUISSANCE DU MOTEUR	1,1 / 1,5 KW	
POIDS DE LA MACHINE	395 KG	
DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE	L 800 MM X L 600 MM X H 1900 MM	Demande de devis



www.konzusrls.com
machine utensili





Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

Richiedi un preventivo 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.